

# BÂCHE PVC COLLECTION LP 506

---

## PVC TARPAULIN LP 506 COLLECTION

### Ses **POINTS FORTS** / Its **STRENGTHS**

- Garantie 5 ans\* TECPLAST /  
TECPLAST 5 years warranty\*
- Bâche professionnelle /  
Professional Tarp
- Étanche et imputrescible /  
Waterproof and rot-proof
- Traitement Anti UV / Anti UV treatment
- Cordelette de renfort sur le pourtour  
de la bâche / Reinforcement cord  
on the perimeter of the tarp
- Ourlet périphérique de 50 mm /  
50 mm perimeter hem
- Oeillets tous les 30 cm /  
Eyelets every 30 cm




Imaginée et approuvée par notre équipe à Chambéry en Savoie (73).  
Designed and approved by our team in Chambéry, Savoie (73).



\*voir les conditions de la garantie commerciale TECPLAST sur [www.tecplast.com](http://www.tecplast.com) / see TECPLAST commercial warranty conditions on [www.tecplast.com](http://www.tecplast.com)

## Caractéristiques **Générales** / **General** Characteristics

<b>Matière / Material</b>	PVC
<b>Garantie TECPLAST* / TECPLAST warranty*</b>	5 ans / 5 years
<b>Finitions / Finishies</b>	Ourlet périphérique Perimeter hem
<b>Oeillets inoxydables tous les / Stainless eyelets every</b>	30 cm
<b>Diamètre intérieur oeillet / Inside eyelet diameter</b>	13 mm
<b>Ourlet périphérique / Perimeter hem</b>	50 mm
<b>Traitement UV / UV treatment</b>	Oui / Yes



**PVC**



## Caractéristiques **Techniques** / **Technical** Characteristics

	<b>Chaîne / Chain</b>	<b>Trame / Weft</b>
<b>Résistance à la rupture / Tensile strength</b>	420 Newstons/5cm	780 Newstons/5cm
<b>Résistance à la déchirure / Tear strength</b>	120 Newstons/5cm	140 Newstons/5cm
<b>Adhérence / Adhesion</b>	50 Newstons/5cm	
<b>Taux d'élongation / Elongation rate</b>	15%	
<b>Grammage / Weight</b>	475 g/m <sup>2</sup>	
<b>Épaisseur / Thickness</b>	0.4mm	

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%.  
These technical data are average values, with a tolerance of +/- 10%.

Ces valeurs ne sont pas contractuelles.  
These values are not contractual.

\*voir les conditions de la garantie commerciale TECPLAST sur [www.tecplast.com](http://www.tecplast.com) / see TECPLAST commercial warranty conditions on [www.tecplast.com](http://www.tecplast.com)

☎ 04 79 54 04 80

✉ [tecplast@tecplast.com](mailto:tecplast@tecplast.com)